



Für die sichere und feste Montage von Druckluftschläuchen.

Arbeitsdruck -0,95 - 15 bar
Medium Luft
Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C

Für PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, aus Aluminium/Kunststoff

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für PVC-Schlauch	Material	SW mm	SW 1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm
152978	11.0413/0-1	G 1/8	4x6,2	Aluminium / Kunststoff	14	13	24,0	13,0	6,5
152979	11.0414/1-1	G 1/8	6x8,2	Aluminium / Kunststoff	14	15	25,0	14,0	6,5
152981	11.0416/1-1	G 1/4	4x6,2	Aluminium / Kunststoff	17	13	27,0	13,0	9,0
152982	11.0417/1-1	G 1/4	6x8,2	Aluminium / Kunststoff	17	15	28,0	14,0	9,0
152987	11.0421/2-1	G 3/8	10x12,5	Aluminium	19	19	34,5	19,5	9,0
152986	11.0421/0-1	G 3/8	8x10,2	Aluminium / Kunststoff	19	16	31,0	16,0	9,0
152990	11.0425/1-1	G 1/2	10x12,5	Aluminium	24	19	36,5	19,5	11,0
152991	11.0425/2-1	G 1/2	13x17,6	Aluminium	24	24	38,0	21,0	11,0



11.0421/2-1

Anschlussgewinde zylindrisch - Anzugsmomente für Flachdichtungen

Gewinde	Anzugsmoment max.	
	Kunststoff-Dichtringe (Nm)	Al-, VS-Dichtringe (Nm)
G 1/8	9	11
G 1/4	18	21
G 3/8	25	28
G 1/2	34	48